



VVS 223314-010

ODIN fedtudskiller 1L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223314-020

ODIN fedtudskiller 2L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223314-030

ODIN fedtudskiller 3L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223314-040

ODIN fedtudskiller 4L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk

og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

Specifikationer

VVS nummer	223314-010
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	1,0 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfri
Version	Indendørs placering
VVS nummer	223314-020
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	2,0 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfri
Version	Indendørs placering
VVS nummer	223314-030
Funktion	Uden slamfang

Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	3,0 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfri
Version	Indendørs placering

VVS nummer 223314-040

Funktion Uden slamfang

Materiale Rustfri stål

Tryk Flow Temp 4 l/s

Udtag Dimension Ø110 mm

Vare farve Rustfri

Version Indendørs placering