



## VVS 223314-010

ODIN fedtudskiller 1L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

## VVS 223314-020

ODIN fedtudskiller 2L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

## VVS 223314-030

ODIN fedtudskiller 3L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

## VVS 223314-040

ODIN fedtudskiller 4L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk

og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	223314-010
<b>Materiale</b>	Rustfri stål
<b>Version</b>	Indvendig placering
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Tryk Flow Temp</b>	1,0 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Uden slamfang
<b>VVS nummer</b>	223314-020
<b>Materiale</b>	Rustfri stål
<b>Version</b>	Indvendig placering
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Tryk Flow Temp</b>	2,0 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Uden slamfang
<b>VVS nummer</b>	223314-030
<b>Materiale</b>	Rustfri stål

<b>Version</b>	Indvendig placering
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Tryk Flow Temp</b>	3,0 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Uden slamfang

**VVS nummer** 223314-040

**Materiale** Rustfri stål

**Version** Indvendig placering

**Vare farve** Rustfri

**Tryk Flow Temp** 4 l/s

**Udtag Dimension** Ø110 mm

**Funktion** Uden slamfang