

## VVS 155803-313

Purus Line afløbsrende 600 mm, lodret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.



## VVS 155803-413

Purus Line afløbsrende 700 mm, lodret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## VVS 155803-513

Purus Line afløbsrende 800 mm, lodret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## VVS 155803-613

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med

vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-713

Purus Line afløbsrende 1000 mm, lodret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-333

Purus Line afløbsrende 600 mm, lodret udløb Ø75 mm. Med 2 sideindløb Ø32/40 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-433

Purus Line afløbsrende 700 mm, lodret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Med 2 sideindløb Ø32/40 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-533

Purus Line afløbsrende 800 mm, lodret udløb Ø75 mm. Med 2 sideindløb Ø32/40 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-633

Purus Line afløbsrende 900 mm, lodret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Med 2 sideindløb Ø32/40 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155803-733

Purus Line afløbsrende 1000 mm, lodret udløb Ø75 mm. Med 2 sideindløb Ø32/40 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	155803-313
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-413
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	700
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-513
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-613
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-713
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-333
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-433
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	700
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-533
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-633
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155803-733
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist



