

VVS 155803-313

Purus Line 600 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.



VVS 155803-333

Purus Line 600 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-413

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-513

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-613

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-713

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-433

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet

med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-533

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-633

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-733

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line

sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155803-313
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155803-333
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-413
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-513
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-613
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-713
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-433
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-533
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-633
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155807-733
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve

Grå

Version

Uden ramme og rist

