

VVS 155802-313



Purus Line afløbsrende 600 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-413

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-513

Purus Line afløbsrende 800 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-613

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med

vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-713

Purus Line afløbsrende 1000 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

Størrelse	600
VVS nummer	155802-313
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Størrelse	700
VVS nummer	155802-413
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Størrelse	800
VVS nummer	155802-513
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Størrelse	900
VVS nummer	155802-613
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Størrelse	1000
VVS nummer	155802-713
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb