

VVS 155802-313

Purus Line 600 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.



VVS 155802-413

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-513

Purus Line afløbsrende 800 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-613

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50

mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-713

Purus Line afløbsrende 1000 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155802-313
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-413
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-513
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-613
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-713
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

