

VVS 155802-412



Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-512

Purus Line afløbsrende 800 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-612

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-712

Purus Line afløbsrende 1000 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med

vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-312

Purus Line afløbsrende 600 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-312

Gulvafløbssystem, med fast oval vandlås med vandret udløb, med lodret/vandret flange

Specifikationer

Størrelse	700
VVS nummer	155802-412
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå

Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	800
VVS nummer	155802-512
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	900
VVS nummer	155802-612
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå

Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	1000
VVS nummer	155802-712
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	600
VVS nummer	155802-312
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå

Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	900
Produktnummer	155802-612B
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb