

Produktnummer 53436

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb langs renden højre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.



Produktnummer 53437

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb langs renden venstre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Produktnummer 53403

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb langs renden højre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Produktnummer 53404

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret

udløb langs renden venstre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

Størrelse	700
Produktnummer	53436
Materiale	Plast (PP), ABS
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl

Størrelse	700
Produktnummer	53437
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	900
Produktnummer	53403
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	900
Produktnummer	53404
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Udtag Dimension

Ø50 mm

Funktion

Udløb gavl