

Produktnummer 53436

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb langs renden højre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.



Produktnummer 53437

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb langs renden venstre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Produktnummer 53403

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb langs renden højre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Produktnummer 53404

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret

udløb langs renden venstre, Ø50 mm udløb, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

Produktnummer	53436
Funktion	Udløb gavl
Materiale	PC, ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
Produktnummer	53437
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	PC, ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
Produktnummer	53403
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
Produktnummer	53404
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve

Grå

Version

Uden ramme og rist

