

VVS 155804-312



Purus Line afløbsrende 600 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-412

Purus Line afløbsrende 700 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-512

Purus Line afløbsrende 800 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-612

Purus Line afløbsrende 900 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden

ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-712

Purus Line afløbsrende 1000 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-712

Purus Line afløbsrende 800 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærre sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

Størrelse	600
VVS nummer	155804-312
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	700
VVS nummer	155804-412
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	800
VVS nummer	155804-512
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	900
VVS nummer	155804-612
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	1000
VVS nummer	155804-712
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb

Størrelse	800
Produktnummer	155804-512B
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Plast (PP), ABS
------------------	-----------------

Version	Uden ramme og rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb