

## VVS 155804-312

Purus Line afløbsrende 600 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.



## VVS 155804-412

Purus Line afløbsrende 700 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## VVS 155804-512

Purus Line afløbsrende 800 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## VVS 155804-612

Purus Line afløbsrende 900 mm, ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden

ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-712

Purus Line afløbsrende 1000 mm,ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155804-712

Purus Line afløbsrende 800 mm,ekstra lav 70 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, uden lugtspærre, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist og lugtspærrer sælges separat. MK & VA-Godkendt.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	155804-312
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS

<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155804-412
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	700
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155804-512
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS

<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155804-612
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>VVS nummer</b>	155804-712
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS

<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist

<b>Produktnummer</b>	155804-512B
<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist

