

## VVS 155806-553



Purus Line sampak 800 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

## VVS 155806-653

Purus Line sampak 900 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

## VVS 155806-753

Purus Line sampak 1000 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

## Specifikationer

**VVS nummer**

155806-553

<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Børstet
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme

<b>VVS nummer</b>	155806-653
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Børstet
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm

<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme
<b>VVS nummer</b>	155806-753
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Børstet
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme

