

VVS 155822-609

Purus Line sampak afløbsrende 900, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.



VVS 155822-610

Purus Line sampak afløbsrende 1000, vandret udløb Ø50 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

VVS 155822-608

Purus Line sampak afløbsrende 800, vandret udløb Ø50 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

VVS nummer

155822-609

Funktion

Vandret udløb

Gulvbelægning

Klinkegulv til smørremembran

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	155822-610
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	155822-608
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

