

VVS 155806-552



Purus Line sampak 800 er en komplet afløbsrende med 50 mm lav vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-652

Purus Line sampak 900 er en komplet afløbsrende med 50 mm lav vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-752

Purus Line sampak 1000 er en komplet afløbsrende med 50 mm lav vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer

155806-552

Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	155806-652
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	155806-752
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

