

VVS 155823-638

Purus Line SAMPAK afløbsrende 800 mm, lodret udløb Ø75 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.



VVS 155823-639

Purus Line SAMPAK afløbsrende 900 mm, lodret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

VVS 155823-640

Purus Line SAMPAK afløbsrende 1000 mm, lodret udløb Ø75 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

Størrelse	800
VVS nummer	155823-638
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Med rist og ramme, ekstra indløb
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb

Størrelse	900
VVS nummer	155823-639

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Med rist og ramme, ekstra indløb
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb

Størrelse	1000
VVS nummer	155823-640
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Plast (PP), ABS
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Version	Med rist og ramme, ekstra indløb
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb