

## VVS 155823-638

Purus Line sampak afløbsrende 800, lodret udløb Ø75 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.



## VVS 155823-639

Purus Line sampak afløbsrende 900, lodret udløb Ø75 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

## VVS 155823-640

Purus Line sampak afløbsrende 1000, lodret udløb Ø75 mm. Med ramme/rist Rib, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge. MK & VA-Godkendt.

## Specifikationer

**VVS nummer**

155823-638

**Funktion**

Lodret udløb

**Gulvbelægning**

Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme
<b>VVS nummer</b>	155823-639
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme
<b>VVS nummer</b>	155823-640
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme