

VVS 155827-306

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.



VVS 155827-307

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-308

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-309

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-310

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

Specifikationer

Størrelse	600
VVS nummer	155827-306
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	700
VVS nummer	155827-307
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	800
VVS nummer	155827-308
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	900
VVS nummer	155827-309
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Størrelse	1000
VVS nummer	155827-310
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Udtag Dimension

Ø50 mm

Funktion

Udløb gavl