

## VVS 155827-306

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.



## VVS 155827-307

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-308

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-309

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-310

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	155827-306
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm

<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155827-307
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155827-308
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm

<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155827-309
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155827-310
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm

**Vare farve**

Grå

**Version**

Med ramme uden rist