

VVS 155827-306

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.



VVS 155827-307

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-308

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-309

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155827-310

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

Specifikationer

VVS nummer	155827-306
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155827-307
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155827-308
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155827-309
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155827-310
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm

Vare farve

Grå

Version

Med ramme uden rist