

## VVS 155827-106



Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-107

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-108

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-109

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-110

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-206

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-207

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-208

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-209

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-210

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

### Specifikationer

<b>Størrelse</b>	600
<b>VVS nummer</b>	155827-106
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Størrelse</b>	700
<b>VVS nummer</b>	155827-107

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	800
<b>VVS nummer</b>	155827-108

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	900
<b>VVS nummer</b>	155827-109

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Størrelse</b>	1000
<b>VVS nummer</b>	155827-110
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Størrelse</b>	600
<b>VVS nummer</b>	155827-206

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	700
<b>VVS nummer</b>	155827-207

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	800
<b>VVS nummer</b>	155827-208

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	900
<b>VVS nummer</b>	155827-209

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	1000
<b>VVS nummer</b>	155827-210



<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb