

VVS 155828-506



Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulv afløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulv afløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulv afløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-507

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulv afløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulv afløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulv afløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-508

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulv afløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulv afløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulv afløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-509

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-510

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

Specifikationer

VVS nummer	155828-506
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155828-507
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155828-508
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155828-509
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist
VVS nummer	155828-510
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm

Vare farve

Grå

Version

Med ramme uden rist