

VVS 155828-106



Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-107

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-108

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-109

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-110

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

Specifikationer

Størrelse	600
VVS nummer	155828-106
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl

Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	700
VVS nummer	155828-107
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	800
VVS nummer	155828-108
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl

Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	900
VVS nummer	155828-109
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl
Version	Med ramme uden rist
Vare farve	Grå
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Størrelse	1000
VVS nummer	155828-110
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Vinyl

Version Med ramme uden rist

Vare farve Grå

Tryk Flow Temp 0,8 l/s

Udtag Dimension Ø75 mm

Funktion Vandret udløb