

Produktnummer 855160

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 855165

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855545

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855170

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855175

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855180

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855185

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855190

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855750

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855794

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	855160
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100

Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855165
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855545
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855170
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855175
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton

Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855180
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855185
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	76
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855190
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	76
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855750
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855794
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	66,3
800x100	802x101	66,3
900x100	902x101	66,3
1000x100	1002x101	66,3
1100x100	1102x101	71,3
1200x100	1202x101	71,3
1400x100	1402x101	71,3
1500x100	1502x101	71,3
2000x100	2002x101	76,3
2500x100	2502x101	76,3

