

Produktnummer 855260

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 855265

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855270

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855275

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855280

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855285

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855290

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855571

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855775

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855821

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	855260
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100

Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855265
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855270
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855275
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855280
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton

Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855285
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855290
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855571
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100 mm

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855775
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855821
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	52

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

