

Produktnummer 855230

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 855232

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855241

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855243

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855245

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855247

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855249

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855582

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855786

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855831

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 855230 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 600×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855232 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 800×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855241 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1000×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855243 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1200×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855245 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1500×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 855247 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 2000×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 855249 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 2500×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 855582 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 900×100 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855786 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1100×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 855831 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1400×100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| Dimension (mm) | LxW (mm) |
|----------------|----------|
| 600x100 | 602x101 |
| 800x100 | 802x101 |
| 900x100 | 902x101 |
| 1000x100 | 1002x101 |
| 1100x100 | 1102x101 |
| 1200x100 | 1202x101 |
| 1400x100 | 1402x101 |
| 1500x100 | 1502x101 |
| 2000x100 | 2002x101 |
| 2500x100 | 2502x101 |

