

Produktnummer 855230

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 855232

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855241

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855243

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855245

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855247

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855249

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855582

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855786

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855831

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Størrelse	600×100
Produktnummer	855230
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	800×100
Produktnummer	855232
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	1000×100
Produktnummer	855241
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse 1200×100

Produktnummer 855243

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning Epoxy

Konstruktionshøjde 52

Overflade Bejdset

Version Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve Rustfri

Udtag Dimension OutletForChannel100

Funktion Udløb midt

Størrelse 1500×100

Produktnummer 855245

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	2000×100
Produktnummer	855247

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	2500×100
Produktnummer	855249
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	900×100
Produktnummer	855582
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	1100×100
Produktnummer	855786
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	1400×100
Produktnummer	855831
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy

Konstruktionshøjde

52

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve

Rustfri

Udtag Dimension

OutletForChannel100

Funktion

Udløb midt