

## Produktnummer 856543

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



## Produktnummer 856547

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856551

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856555

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856559

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856563

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856567

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856571

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856575

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856579

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Specifikationer

<b>Produktnummer</b>	856543
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	600×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100

<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856547
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	800×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856551
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	900×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856555
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856559
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1100×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856563
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1200×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856567
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1400×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856571
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1500×100

<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856575
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	76
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2000×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856579
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	76



<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	68,3
800x100	802x101	68,3
900x100	902x101	68,3
1000x100	1002x101	68,3
1100x100	1102x101	73,3
1200x100	1202x101	73,3
1400x100	1402x101	73,3
1500x100	1502x101	73,3
2000x100	2002x101	78,3
2500x100	2502x101	78,3

