

## Produktnummer 856541

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



## Produktnummer 856545

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinkier som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856549

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856553

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856557

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856561

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856565

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856569

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856573

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 856577

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

### Specifikationer

<b>Produktnummer</b>	856541
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	600×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100

<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856545
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	800×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856549
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	900×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856553
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856557
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1100×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856561
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1200×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856565
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1400×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	856569
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1500×100

<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856573
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2000×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	856577
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	52



<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

