

Produktnummer 856544

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 856548

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856552

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856556

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856560

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856564

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856568

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856572

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856576

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856580

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	856544
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	68
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100

Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856548
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	68
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856552
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	68
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856556
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	68
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856560
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	73
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856564
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	73
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856568
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	73
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856572
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	73
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856576
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	78
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856580
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	78

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	68,3
800x100	802x101	68,3
900x100	902x101	68,3
1000x100	1002x101	68,3
1100x100	1102x101	73,3
1200x100	1202x101	73,3
1400x100	1402x101	73,3
1500x100	1502x101	73,3
2000x100	2002x101	78,3
2500x100	2502x101	78,3

