

Produktnummer 856542

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 856546

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856550

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856554

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856558

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856562

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856566

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856570

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856574

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856578

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	856542
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100

Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856546
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856550
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856554
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856558
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856562
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856566
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856570
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856574
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856578
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	54

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

