

Produktnummer 856542

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 856546

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856550

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856554

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856558

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856562

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856566

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856570

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856574

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856578

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Størrelse	600×100
Produktnummer	856542
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri

Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	800×100
Produktnummer	856546
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	900×100
Produktnummer	856550
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse 1000×100

Produktnummer 856554

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning Klinker/fliser

Konstruktionshøjde 54

Overflade Bejdset

Version Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve Rustfri

Udtag Dimension OutletForChannel100

Funktion Udløb midt

Størrelse 1100×100

Produktnummer 856558

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1200×100
Produktnummer	856562

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1400×100
Produktnummer	856566
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1500×100
Produktnummer	856570
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	2000×100
Produktnummer	856574
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Konstruktionshøjde	54
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Størrelse	2500×100
Produktnummer	856578
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinker/fliser

Konstruktionshøjde

54

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve

Rustfri

Udtag Dimension

OutletForChannel100

Funktion

Udløb midt

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

