

Produktnummer 856912



Purusrender 100 modul 50-65 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 50 mm og 65 mm og en længde på 2500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856913

Purusrender 100 modul 65-80 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 65 mm og 80 mm og en længde på 2500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856914

Purusrender 100 modul 80-95 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 80 mm og 95 mm og en længde på 2500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til

installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856915

Purusrender 100 modul 95-110 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, epoxygulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 95 mm og 110 mm og en længde på 2500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Specifikationer

Produktnummer	856912
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	856913

Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/rist

Produktnummer	856914
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/rist

Produktnummer	856915
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade

Bejdset

Størrelse

2500×100

Vare farve

Rustfri

Version

Glem ikke gitter/rist

