

Produktnummer 855709

Purusrender 100 modul T-kryds 65 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, epoxygulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har en kanalhøjde på 65 mm og en længde på 500x500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.



Produktnummer 855710

Purusrender 100 modul T-kryds 80 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, epoxygulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har en kanalhøjde på 80 mm og en længde på 500x500 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Specifikationer

Størrelse	500x500x100
Produktnummer	855709
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Beton

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret
Vare farve	Rustfri
Funktion	Med fall
Størrelse	500x500x100
Produktnummer	855710
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Beton
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret
Vare farve	Rustfri
Funktion	Med fall