

Produktnummer 856610

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.



Produktnummer 856611

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856612

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856583

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856584

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856623

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856624

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856625

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856626

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856627

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856628

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856629

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Specifikationer

Produktnummer	856610
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856611
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	1000×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856612
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856583
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv

Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×100
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856584
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1300×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856623
----------------------	--------

Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856624
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	66
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100

Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856625
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856626
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856627
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	71
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856628
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton

Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	76
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856629
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	76
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×150
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

