

Produktnummer 856640

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.



Produktnummer 856641

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856642

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Specifikationer

Størrelse	800×150
Produktnummer	856640
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Vinyl
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1000×150
Produktnummer	856641

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Vinyl
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1200×150
Produktnummer	856642
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Vinyl
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt