

Produktnummer 818080

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×200 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 818082

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×200 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818084

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×200 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818085

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×200 mm med gavlundløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Størrelse	600×200
Produktnummer	818080
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	75
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb gavl
Electrical Data	6 l

Størrelse	1000×200
Produktnummer	818082
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	75

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb gavl
Electrical Data	10 l

Størrelse	1500×200
Produktnummer	818084
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	80

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb gavl
Electrical Data	15 l

Størrelse	2000×200
------------------	----------

Produktnummer	818085
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	85
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb gavl
Electrical Data	20 l

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	75
1000x200	1003x203	75
1500x200	1503x203	80
2000x200	2003x203	85

