

Produktnummer 818080

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×200 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 818082

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×200 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818084

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×200 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818085

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×200 mm med gavludløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	818080
Elektriske data	6 l
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	75
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×200
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	818082
Elektriske data	10 l
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	75

Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×200
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	818084
Elektriske data	15 l
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	80
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×200
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	818085

Elektriske data	20 l
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	85
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×200
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfri
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	75
1000x200	1003x203	75
1500x200	1503x203	80
2000x200	2003x203	85

