

Produktnummer 818080M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 818082M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818084M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 818085M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	818080M
Elektriske data	5 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	60
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×200 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	818082M
Elektriske data	9 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	60

Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×200 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	818084M
Elektriske data	11 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	60
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×200 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	818085M

Elektriske data	15 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	60
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×200 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x200	603x203
1000x200	1003x203
1500x200	1503x203
2000x200	2003x203

