

## Produktnummer 818080M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



## Produktnummer 818082M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 818084M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 818085M

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×200 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Specifikationer

<b>Produktnummer</b>	818080M
<b>Elektriske data</b>	5 l
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	60
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	600×200
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

<b>Produktnummer</b>	818082M
<b>Elektriske data</b>	9 l
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	60

<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×200
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	818084M
<b>Elektriske data</b>	11 l
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	60
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1500×200
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	818085M

<b>Elektriske data</b>	15 l
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	60
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2000×200
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x200	603x203
1000x200	1003x203
1500x200	1503x203
2000x200	2003x203

