

Produktnummer 818902



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818906

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Størrelse	300x300x200
Produktnummer	818902
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Beton
Konstruktionshøjde	200

e

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

3,4

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

3,4 l/s

Udtag Dimension

Ø110 mm

Funktion

Vandret udløb

Størrelse

500x300x200

Produktnummer

818906

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning

Beton

Konstruktionshøjde

200

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

3,4

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

3,4 l/s

Udtag Dimension

Ø110 mm

Funktion

Vandret udløb