

Produktnummer 818902



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818906

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Produktnummer	818902
Flow	3,4
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	200

e

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Bejdset

Størrelse 300x300x200 mm

Tryk Flow Temp 3,4 l/s

Udtag Dimension Ø110 mm

Vare farve Rustfrit

Version Glem ikke gitter/rist

Produktnummer 818906

Flow 3,4

Funktion Vandret udløb

Gulvbelægning Beton

Gulvkonstruktion Betongulv

Konstruktionshøjde 200

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Bejdset

Størrelse 500x300x200 mm

Tryk Flow Temp 3,4 l/s

Udtag Dimension Ø110 mm

Vare farve Rustfrit

Version

Glem ikke gitter/rist

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

