

## Produktnummer 818900



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Produktnummer 818904

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Specifikationer

<b>Produktnummer</b>	818900
<b>Flow</b>	1,3
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	150

e

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Bejdset

**Størrelse** 300x300x150

**Tryk Flow Temp** 1,3 l/s

**Udtag Dimension** Ø75 mm

**Vare farve** Rustfri

**Version** Glem ikke gitter/rist

**Produktnummer** 818904

**Flow** 1,3

**Funktion** Vandret udløb

**Gulvbelægning** Beton

**Gulvkonstruktion** Betongulv

**Konstruktionshøjde** 150

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Bejdset

**Størrelse** 500x300x150

**Tryk Flow Temp** 1,3 l/s

**Udtag Dimension** Ø75 mm

**Vare farve** Rustfri

**Version**

Glem ikke gitter/rist

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

