

## Produktnummer 818900



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Produktnummer 818904

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Specifikationer

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Produktnummer</b>      | 818900        |
| <b>Flow</b>               | 1,3           |
| <b>Funktion</b>           | Vandret udløb |
| <b>Gulvbelægning</b>      | Beton         |
| <b>Gulvkonstruktion</b>   | Betongulv     |
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 150           |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>e</b>                  |                                  |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| <b>Overflade</b>          | Bejdset                          |
| <b>Størrelse</b>          | 300x300x150 mm                   |
| <b>Tryk Flow Temp</b>     | 1,3 l/s                          |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfrit                         |
| <b>Version</b>            | Glem ikke gitter/rist            |
| <b>Produktnummer</b>      | 818904                           |
| <b>Flow</b>               | 1,3                              |
| <b>Funktion</b>           | Vandret udløb                    |
| <b>Gulvbelægning</b>      | Beton                            |
| <b>Gulvkonstruktion</b>   | Betongulv                        |
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 150                              |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| <b>Overflade</b>          | Bejdset                          |
| <b>Størrelse</b>          | 500x300x150 mm                   |
| <b>Tryk Flow Temp</b>     | 1,3 l/s                          |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfrit                         |

**Version**

Glem ikke gitter/rist

| Dimension (mm) | LxWxH (mm)      | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150    | 303 x 303 x 150 | 75     |
| 300x300x200    | 303 x 303 x 200 | 110    |
| 500x300x150    | 503 x 303 x 150 | 75     |
| 500x300x200    | 503 x 303 x 200 | 110    |

