

## Produktnummer 818910



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til epoxy som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Produktnummer 818914

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til epoxy som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Specifikationer

<b>Størrelse</b>	300x300x150
<b>Produktnummer</b>	818910
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Epoxy
<b>Konstruktionshøjde</b>	150

e

**Overflade**

Bejdset

**Version**

Glem ikke gitteret

**Flow**

1,3

**Vare farve**

Rustfri

**Tryk Flow Temp**

1,3 l/s

**Udtag Dimension**

Ø75 mm

**Funktion**

Vandret udløb

**Størrelse**

500x300x150

**Produktnummer**

818914

**Gulvkonstruktion**

Betongulv

**Materiale**

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Gulvbelægning**

Epoxy

**Konstruktionshøjde**

150

**Overflade**

Bejdset

**Version**

Glem ikke gitteret

**Flow**

1,3

**Vare farve**

Rustfri

**Tryk Flow Temp**

1,3 l/s

**Udtag Dimension**

Ø75 mm

**Funktion**

Vandret udløb