

## Produktnummer 818932



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Produktnummer 818936

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Specifikationer

<b>Produktnummer</b>	818932
<b>Flow</b>	3,4
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Konstruktionshøjde</b>	210

e

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Bejdset

**Størrelse** 300x300x200 mm

**Tryk Flow Temp** 3,4 l/s

**Udtag Dimension** Ø110 mm

**Vare farve** Rustfrit

**Version** Glem ikke gitter/rist

**Produktnummer** 818936

**Flow** 3,4

**Funktion** Vandret udløb

**Gulvbelægning** Klinkegulv til smørremembran

**Gulvkonstruktion** Betongulv

**Konstruktionshøjde** 210

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Bejdset

**Størrelse** 500x300x200 mm

**Tryk Flow Temp** 3,4 l/s

**Udtag Dimension** Ø110 mm

**Vare farve** Rustfrit

**Version**

Glem ikke gitter/rist

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

