

Produktnummer 818932



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818936

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Størrelse	300x300x200
Produktnummer	818932
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210

e

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

3,4

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

3,4 l/s

Udtag Dimension

Ø110 mm

Funktion

Vandret udløb

Størrelse

500x300x200

Produktnummer

818936

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning

Klinkegulv til smørremembran

Konstruktionshøjde

210

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

3,4

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

3,4 l/s

Udtag Dimension

Ø110 mm

Funktion

Vandret udløb