

Produktnummer 818930



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818934

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Produktnummer	818930
Flow	1,3
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	160

e	
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	300x300x150 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	818934
Flow	1,3
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	160
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500x300x150 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit

Version

Glem ikke gitter/rist

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

