

Produktnummer 818930



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818934

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til klinker som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktnummer | 818930 |
| Flow | 1,3 |
| Funktion | Vandret udløb |
| Gulvbelægning | Klinkegulv til smørremembran |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 160 |

e

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Bejdset

Størrelse 300x300x150

Tryk Flow Temp 1,3 l/s

Udtag Dimension Ø75 mm

Vare farve Rustfri

Version Glem ikke gitter/rist

Produktnummer 818934

Flow 1,3

Funktion Vandret udløb

Gulvbelægning Klinkegulv til smørremembran

Gulvkonstruktion Betongulv

Konstruktionshøjde 160

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Bejdset

Størrelse 500x300x150

Tryk Flow Temp 1,3 l/s

Udtag Dimension Ø75 mm

Vare farve Rustfri

Version

Glem ikke gitter/rist

| Dimension (mm) | LxWxH (mm) | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150 | 303 x 303 x 150 | 75 |
| 300x300x200 | 303 x 303 x 200 | 110 |
| 500x300x150 | 503 x 303 x 150 | 75 |
| 500x300x200 | 503 x 303 x 200 | 110 |

