

Produktnummer 818920



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til vinyl som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818924

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til vinyl som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Produktnummer	818920
Flow	1,3
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	150

e	
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	300x300x150 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	818924
Flow	1,3
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	150
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500x300x150 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit

Version

Glem ikke gitter/rist

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

