

Produktnummer 818920



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x150 og er beregnet til vinyl som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Produktnummer 818924

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø75 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x150 og er beregnet til vinyl som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

Specifikationer

Størrelse	300x300x150
Produktnummer	818920
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Vinyl
Konstruktionshøjde	150

e

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

1,3

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

1,3 l/s

Udtag Dimension

Ø75 mm

Funktion

Vandret udløb

Størrelse

500x300x150

Produktnummer

818924

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning

Vinyl

Konstruktionshøjde

150

Overflade

Bejdset

Version

Glem ikke gitteret

Flow

1,3

Vare farve

Rustfri

Tryk Flow Temp

1,3 l/s

Udtag Dimension

Ø75 mm

Funktion

Vandret udløb